

# LIQUID-TIGHT

43 Straight Liquid-Tight Connectors



44 90° Liquid-Tight Connectors




45 Nylon Straight & 90° Liquid-Tight Connectors



## Straight Liquid-Tight Connectors

Conectores Líquido-Apretados Rectos



**Use:**

Straight liquid-tight connectors are used to terminate and seal Liquid-Tight Flexible Metal and Liquid-Tight Flexible Nonmetallic Type B Conduits to either an oil-tight, liquid-tight or rain-tight box or enclosure. Connectors can be used with tapered thread female entry or unthreaded knock-out using the provided sealing washer and locknut.

- UL Listed Locknut
- Furnished with Sealing Ring
- Suitable for Grounding (up to 11¼")

**Uso:**

Los conectores impermeables rectos se utilizan para realizar conexiones y sellar conductos flexibles tipo B impermeables (metálicos y no metálicos) en cajas que impiden el paso de aceite, líquidos o agua de lluvia. Los conectores se pueden utilizar en entradas hembra roscadas y cónicas o en bocas sin rosca utilizando la arandela selladora y la contratuerca que se proporcionan.

- Tuerca de fijación Mencionada de la UL
- Equipado con el anillo de lacre
- Conveniente para poner a tierra (hasta 11¼")

**Materials / Materiales :**

- Zinc Die-Cast / El Cinc Fundió A troquel

**Certification / Certificación :**

UL E155411    SIRA LR57925

**Standards / Estándares :**


UL 514B  
 CSA C22.2 No. 18  
 NEMA FB-1  
 NEC Article 351

# LIQUID TIGHT

| Catalog Number | UPC No  | Trade Size | Nominal Dimensions |      |      | Pcs/ Unit | Ctn/Case Qty/Qty | Case Wt. |
|----------------|---------|------------|--------------------|------|------|-----------|------------------|----------|
|                |         |            | A                  | B    | C    |           |                  |          |
| <b>Carded</b>  |         |            |                    |      |      |           |                  |          |
| 18429          | 18429-2 | 3/8"       | 1.46               | 1.22 | 0.50 | 1         | 5/60             | 10.8     |
| 18430          | 18430-8 | 1/2"       | 1.50               | 1.22 | 0.50 | 1         | 5/60             | 13.0     |
| 18431          | 18431-5 | 3/4"       | 1.60               | 1.48 | 0.50 | 1         | 5/60             | 18.1     |
| <b>Polybag</b> |         |            |                    |      |      |           |                  |          |
| 49429          | 49429-2 | 3/8"       | 1.46               | 1.22 | 0.50 | 1         | 20               | 3.8      |
| 44430          | 44430-3 | 1/2"       | 1.50               | 1.22 | 0.50 | 2         | 20               | 6.1      |
| 49430          | 49430-8 | 1/2"       | 1.50               | 1.22 | 0.50 | 1         | 20               | 3.2      |
| 44431          | 44431-0 | 3/4"       | 1.60               | 1.48 | 0.50 | 2         | 20               | 8.7      |
| 49431          | 49431-5 | 3/4"       | 1.60               | 1.48 | 0.50 | 1         | 20               | 4.4      |
| <b>Boxed</b>   |         |            |                    |      |      |           |                  |          |
| 55429-LT       | 55429-3 | 3/8"       | 1.46               | 1.22 | 0.50 | -         | 25/100           | 15.7     |
| 55430-LT       | 55430-9 | 1/2"       | 1.50               | 1.22 | 0.50 | -         | 25/100           | 36.6     |
| 55431-LT       | 55431-6 | 3/4"       | 1.60               | 1.48 | 0.50 | -         | 10/50            | 11.5     |
| 02-55432LT     | 55432-3 | 1"         | 2.00               | 1.75 | 0.68 | -         | 10               | 3.6      |
| 02-55433LT     | 55433-0 | 1 1/4"     | 2.24               | 2.23 | 0.68 | -         | 10               | 5.6      |
| 02-55434LT     | 55434-7 | 1 1/2"     | 2.50               | 2.48 | 0.66 | -         | 4                | 2.7      |
| 02-55435LT     | 55435-4 | 2"         | 2.80               | 2.95 | 0.66 | -         | 4                | 3.3      |

## 90° Liquid-Tight Connectors

Conectores Líquido-Apretados Del 90°



### Use:

90° liquid-tight connectors are used to terminate and seal Liquid-Tight Flexible Metal and Liquid-Tight Flexible Nonmetallic Type B Conduits at 90° angles to either an oil-tight, liquid-tight or rain-tight box or enclosure. Connectors can be used with tapered thread female entry or unthreaded knock-out using the provided sealing washer and lock-nut.

- UL Listed Locknut
- Furnished with Sealing Ring
- Suitable for Grounding (up to 11¼")

### Uso:

Los conectores impermeables con ángulo de 90° se utilizan para realizar conexiones y sellar conductos flexibles tipo B impermeables (metálicos y no metálicos), de 90° en cajas que impiden el paso de aceite, líquidos o agua de lluvia. Los conectores se pueden utilizar en entradas hembra roscadas y cónicas o en bocas sin rosca utilizando la arandela selladora y la contratuerca que se proporcionan.

- Tuerca de fijación mencionada de la UL
- Equipado con el anillo de lacre
- Conveniente para poner a tierra (hasta 11¼")

### Materials / Materiales :

- Zinc Die-Cast / El Cinc Fundió A troquel

### Certification / Certificación :

UL E155411    SPS LR57925

### Standards / Estándares :

UL 514B  
 CSA C22.2 No. 18  
 NEMA FB-1  
 NEC Article 351

# LIQUID TIGHT

| Catalog Number | UPC No<br>0-31857 | Trade Size | Nominal Dimensions |   |   | Pcs/ Unit | Ctn/Case Qty/Qty | Case Wt. |
|----------------|-------------------|------------|--------------------|---|---|-----------|------------------|----------|
|                |                   |            | A                  | B | C |           |                  |          |

### Carded

|       |         |      |      |      |      |   |      |      |
|-------|---------|------|------|------|------|---|------|------|
| 18469 | 18469-8 | 3/8" | 1.50 | 1.21 | 0.50 | 1 | 5/60 | 15.3 |
| 18470 | 18470-4 | 1/2" | 1.52 | 1.21 | 0.50 | 1 | 5/60 | 16.4 |
| 18471 | 18471-1 | 3/4" | 1.60 | 1.37 | 0.53 | 1 | 5/60 | 24.1 |

### Polybag


|       |         |      |      |      |      |   |    |      |
|-------|---------|------|------|------|------|---|----|------|
| 49469 | 49469-8 | 3/8" | 1.50 | 1.21 | 0.50 | 1 | 20 | 4.4  |
| 44470 | 44470-9 | 1/2" | 1.52 | 1.21 | 0.50 | 2 | 20 | 8.8  |
| 49470 | 49470-4 | 1/2" | 1.52 | 1.21 | 0.50 | 1 | 10 | 2.3  |
| 44471 | 44471-6 | 3/4" | 1.60 | 1.37 | 0.53 | 2 | 20 | 11.3 |
| 49471 | 49471-1 | 3/4" | 1.60 | 1.37 | 0.53 | 1 | 10 | 2.9  |

### Boxed

|            |         |         |      |      |      |   |       |      |
|------------|---------|---------|------|------|------|---|-------|------|
| 55469-LT   | 55469-9 | 3/8"    | 1.50 | 1.21 | 0.50 | - | 10/50 | 11.9 |
| 55470-LT   | 55470-5 | 1/2"    | 1.52 | 1.21 | 0.50 | - | 10/50 | 11.5 |
| 55471-LT   | 55471-2 | 3/4"    | 1.60 | 1.37 | 0.53 | - | 10/50 | 27.5 |
| 02-55472LT | 55472-9 | 1"      | 2.00 | 1.73 | 0.69 | - | 10    | 4.6  |
| 02-55473LT | 55473-6 | 1" 1/4" | 2.24 | 2.13 | 0.67 | - | 10    | 7.9  |
| 02-55474LT | 55474-3 | 1" 1/2" | 2.50 | 2.44 | 0.67 | - | 4     | 4.1  |
| 02-55475LT | 55475-0 | 2"      | 2.80 | 2.94 | 0.67 | - | 4     | 5.2  |

## Straight Liquid-Tight Connectors

Conectores Líquido-Apretados  
Rectos



**Use:**

Straight liquid-tight connectors are used to terminate and seal Liquid-Tight Flexible Nonmetallic Type B Conduit to either an oil-tight, liquid-tight or rain-tight box or enclosure. Connectors can be used with tapered thread female entry or unthreaded knock-out using the provided sealing washer and locknut.

- Resists Salt Water, Weak Acids, Gasoline, Alcohol, Oil, Grease and Common Solvents
- No Disassembly Required
- Reusable

**Uso:**

Los conectores impermeables rectos se utilizan para realizar conexiones y sellar conductos flexibles tipo B impermeables (metálicos y no metálicos) en cajas que impiden el paso de aceite, líquidos o agua de lluvia. Los conectores se pueden utilizar en entradas hembra roscadas y cónicas o en bocas sin rosca utilizando la arandela selladora y la contratuerca que se proporcionan.

- Resiste el agua salada, los ácidos débiles, la gasolina, el alcohol, el aceite, la grasa y solventes
- Ningún Desmontaje Requerido
- Reutilizable

**Materials / Materiales :**

- Nylon / Nilón

## LIQUID TIGHT

| Catalog Number | UPC No | Trade Size | Nominal Dimensions |   |   | Pcs/ Unit | Ctn/Case Qty/Qty | Case Wt. |
|----------------|--------|------------|--------------------|---|---|-----------|------------------|----------|
|                |        |            | A                  | B | C |           |                  |          |

**Polybag**


|       |         |      |      |      |      |   |    |     |
|-------|---------|------|------|------|------|---|----|-----|
| 49459 | 49459-9 | 3/8" | 2.00 | 1.40 | 0.54 | 1 | 20 | 2.0 |
| 49460 | 49460-5 | 1/2" | 2.00 | 1.40 | 0.54 | 1 | 20 | 2.0 |
| 49461 | 49461-2 | 3/4" | 2.15 | 1.68 | 0.61 | 1 | 20 | 2.5 |

**Boxed**

|          |         |    |      |      |      |   |    |     |
|----------|---------|----|------|------|------|---|----|-----|
| 02-55462 | 55462-0 | 1" | 2.25 | 2.00 | 0.67 | - | 10 | 2.1 |
|----------|---------|----|------|------|------|---|----|-----|

## 90° Liquid-Tight Connectors

Conectores Líquido-Apretados  
Del 90°



**Use:**

90° liquid-tight connectors are used to terminate and seal Liquid-Tight Flexible Nonmetallic Type B Conduits at 90° angles to either an oil-tight, liquid-tight or rain-tight box or enclosure. Connectors can be used with tapered thread female entry or unthreaded knock-out using the provided sealing washer and locknut.

- Resists Salt Water, Weak Acids, Gasoline, Alcohol, Oil, Grease and Common Solvents
- No Disassembly Required
- Reusable

**Uso:**

Los conectores impermeables de 90° se utilizan para realizar conexiones y sellar conductos flexibles tipo B impermeables no metálicos a 90° en cajas o recintos que impiden el paso de aceite, líquidos o agua de lluvia. Los conectores se pueden utilizar en entradas hembra roscadas y cónicas o en bocas sin rosca utilizando la arandela selladora y la contratuerca que se proporcionan.

- Resiste el agua salada, los ácidos débiles, la gasolina, el alcohol, el aceite, la grasa y solventes
- Ningún Desmontaje Requerido
- Reutilizable

**Materials / Materiales :**

- Nylon / Nilón

## LIQUID TIGHT

| Catalog Number | UPC No | Trade Size | Nominal Dimensions |   |   | Pcs/ Unit | Ctn/Case Qty/Qty | Case Wt. |
|----------------|--------|------------|--------------------|---|---|-----------|------------------|----------|
|                |        |            | A                  | B | C |           |                  |          |

**Polybag**

|       |         |      |      |      |      |   |    |     |
|-------|---------|------|------|------|------|---|----|-----|
| 49489 | 49489-6 | 3/8" | 0.36 | 1.20 | 0.50 | 1 | 20 | 2.2 |
| 49490 | 49490-2 | 1/2" | 1.26 | 1.20 | 0.50 | 1 | 20 | 2.2 |
| 49491 | 49491-9 | 3/4" | 1.43 | 1.46 | 0.54 | 1 | 20 | 2.8 |

**Boxed**

|          |         |    |      |      |      |   |    |     |
|----------|---------|----|------|------|------|---|----|-----|
| 02-55492 | 55492-7 | 1" | 1.85 | 1.78 | 0.70 | - | 10 | 2.5 |
|----------|---------|----|------|------|------|---|----|-----|